



► Mofen zijn apart verkrijgbaar.

PE KABELBESCHERMINGSBUIS

BESCHRIJVING:

- Rol:
 - Uitwendig geribd: HDPE
 - Inwendig glad: HDPE
- Elke rol wordt geleverd met mof en trekdraad

EIGENSCHAPPEN VAN HET PRODUCT:

Afmetingen

Nominale diameter (mm)	Buiten diameter min. (mm)	Buiten diameter max. (mm)	Inwendige gemiddelde diameter (mm)	Standaardlengte (m)
40	40,0	40,8	32 ± 2	25/50
50	50,0	51,0	40 ± 2	25/50
63	63,0	64,2	52 ± 2	25/50
75	75,0	76,4	61 ± 2	25/50
90	90,0	91,7	75 ± 2	25/50
110	110,0	112,0	94 ± 2	25/50
125	125,0	127,3	106 ± 2	25/50
160	160,0	162,9	138 ± 2	25/50
200	200,0	203,6	174 ± 2	25

Slagvastheid volgens NBN EN 61386-24

- 15, 20, 28 of 40 Joules aan -5°C (diameter afhankelijk)

Ringstijfheid volgens NBN EN 61386-24

- kracht > 450N bij vervorming van 95 % nominaal diameter

Verpakking

- PE-kabelbeschermingsbuis ø40 en ø50 per pallet:

	25m	50m
ø40	20 rol/pal.	20 rol/pal.
ø50	20 rol/pal.	16 rol/pal.

- Andere diameter per rol