

PE KABELBESCHERLINGSBUIZEN



- Mofen zijn apart verkrijgbaar
- Standaardlengten 25 et 50 meter
(diameter 200 mm: alleen in 25 meter)
- Lengten va 6 meter op aanvraag
(per volle pallet)

BESCHRIJVING:

Dubbelwandige geribbelde buizen:

- Uitwendig geribd: HDPE
- Inwendig glad: HDPE

Elk rol wordt geleverd met mof en trekdraad

EIGENSCHAPPEN VAN HET PRODUCT:

Volgens NBN EN 61386-24

Diameter		Ondergrens	Bovengrens	Eenheid	Min. Aankoop hoeveelheid
40	Buiten	40.0	40.8	mm	1 pal (=20rol)
	Binnen	30.0	34.0	mm	
50	Buiten	50.0	51.0	mm	1 pal (=16rol)
	Binnen	38.0	42.0	mm	
63	Buiten	63.0	64.2	mm	1 rol
	Binnen	50.0	54.0	mm	
75	Buiten	75.0	76.4	mm	1 rol
	Binnen	59.0	63.0	mm	
90	Buiten	90.0	91.7	mm	1 rol
	Binnen	73.0	77.0	mm	
110	Buiten	110.0	112.0	mm	1 rol
	Binnen	92.0	96.0	mm	
125	Buiten	125.0	127.3	mm	1 rol
	Binnen	104.0	108.0	mm	
160	Buiten	160.0	162.9	mm	1 rol
	Binnen	136.0	140.0	mm	
200	Buiten	200.0	203.6	mm	1 rol
	Binnen	172.0	176.0	mm	
Slagvastheid		15, 20, 28 of 40 (diameter afhankelijk)		Joules	
Ringstijfheid (95% van nominale diameter)		450	-	N	