

PVC BUIZEN BENOR 400

BESCHRIJVING:

Compacte PVC-U buizen:

- RAL 7037 (grijs): regenwaterafvoer en gemengd water
- RAL 8023 (roodbruin): leidingen met afvalwater (fecaal, sanitair, ...)

Er bestaan meerdere codes in functie in functie van plaatsing

- « B » voor de waterafvoer binnen het gebouw
- « BD » voor de waterafvoer zowel binnen als buiten het gebouw
- « U » voor de ondergrondse riolering (buiten de structuur van het gebouw)
- « UD » voor de ondergrondse riolering (zowel binnen als buiten het gebouw)

NORMEN:

NBN EN 1329 – Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage en hoge temperatuur) - Ongeplasteerd polyvinylchloride (PVC-U)

NBN EN 1401 – Kunststofleidingsystemen voor ondergrondse drukloze rioleringen - Ongeplasteerd poly(vinylchloride) (PVC-U)


CERTIFICERING:

De buizen zijn BENOR-gecertificeerd

EIGENSCHAPPEN VAN HET PRODUCT:

Volgens NBN EN 1329 – NBN EN 1401 - PTV 1005 (BENOR)

	Ondergrens	Bovengrens	Eenheid
Gemiddelde buitendiameter	400.0	400.7	mm
Dikte SN2 (FR CR2)	7.9	8.9	mm
Dikte SN4 (FR CR4)	9.8	11.0	mm
Dikte SN8 (FR CR4)	11.7	13.1	mm
Ovaalheid	-	9.6	mm
Dichtheid	1.38	1.48	g/cm ³
Lengte mof met dichtingsring	A	70	mm
	C	80	mm
Inkrimping	-	5	%
Treksterkte	45	-	MPa
Rek bij breuk	80	-	%
Weerstand tegen dichloormethaan	Zonder een aantasting		
Slagvastheid	A-zone van de norm		



- Verkrijgbaar in gemofte uitvoering of met gladde uiteinden
- Standaardlengten 3- of 5 meters
- Compleet assortiment PVC-hulpstukken met fix-ring

MARKERING:

Merk van de fabrikant
Verbonden norm(en) + Toepassingsgebied
Materiaal
Nominale diameter
Nominale dikte
Ringstijfheid
Certificering
Extrusieplaats en -lijn
Datum en uur van productie
Recyclingvermeldingen