



PE KABELBESCHERMINGSBUIS



► Moffen zijn apart verkrijgbaar.

BESCHRIJVING:

- Rol:
 - Uitwendig geribd: HDPE
 - Inwendig glad: HDPE
- Elke rol wordt geleverd met mof en trekdraad

NORMEN:

- Voldoet aan de norm NBN EN 61386-24

EIGENSCHAPPEN VAN HET PRODUCT:

Afmetingen

Nominale diameter	Buiten diameter min.	Buiten diameter max.	Inwendige diameter min.	Standaardlengte
40	40,0	40,8	30,0	25/50
50	50,0	51,0	37,0	25/50
63	63,0	64,2	47,0	25/50
75	75,0	76,4	56,0	25/50
90	90,0	91,7	67,0	25/50
110	110,0	112,0	82,0	25/50
125	125,0	127,3	94,0	25/50
160	160,0	162,9	120,0	25/50
200	200,0	203,6	150,0	25

Slagvastheid volgens NBN EN 61386-24

- 15 Joules aan -5°C (gewicht = 5 kg ; hoogte = 300 mm)

Ringstijheid volgens NBN EN 61386-24

- Interne diameter \geq 95% bij een kracht van 450 N.

Verpakking

- PE kabelbeschermingsbuis \varnothing 40 en \varnothing 50 per pallet:

	25m	50m
\varnothing 40	20 rol/pal.	20 rol/pal.
\varnothing 50	20 rol/pal.	16 rol/pal.

- Andere diameter per rol